GEOMAX

Serie Zoom40

Stazione manuale completa
SerieWinCE®

Flessibilità del software integrato
- GeoMax X-PAD
- GeoMax FieldGenius
- Carlson SurvCE

Open Windows® CE completa
- Piattaforma Open WinCE
- Aperta a tutte le applicazioni di terze parti
- Comunicazione remota aperta

Funzionalità complete
- Ampio display Q-VGA da 3,5”
- Capiente memoria da 2GB
- Portata di 500 m senza prisma

PART OF HEXAGON

geomax-positioning.it

Per trovare un distributore nella vostra zona, visitate il nostro sito web: geomax-positioning.com

Serie Zoom40 - WinCE®

Gestione, elaborazione e archiviazione flessibile! Quando la flessibilità conta, la serie GeoMax Zoom40 rappresenta la scelta ideale.

La flessibilità di poter eseguire X-PAD, FieldGenius o Carlson SurvCe o qualsiasi altro software da campo localizzato sulla Zoom40 con il suo display grafico a colori touch screen ad alta risoluzione vi consentirà di lavorare nel modo più adatto alle vostre esigenze.
In combinazione con la sua capacità di misurare lunghe distanze con elevata precisione, potrete essere sicuri che: la Zoom40 "works when you do"

Zoom40 neXus5	Misurazione della distanza su riflettore e fino a 500 m senza prisma*

MISURE ANGOLARI	
Precisione	2" (0,6 mgon), 5" (1,5 mgon)
Risoluzione del display	1"
Metodo	Assoluto, continuo, diametrale
Compensazione	Quadri-assiale

MISURAZIONE DELLA DISTANZA	
Prisma	3.500 m / 2 mm + 2 ppm
Senza prisma	500 m / 2 mm + 2 ppm
Impronta	8 x 20 mm**

SPECIFICHE FISICHE	
Peso	6,12 kg (batteria e basamento inclusi)
Temperatura operativa	da -20 °C a 50 °C***
Classe di protezione	Protezione IP55 contro acqua e polvere
Umidità	95 %, senza condensa

Distanziometro con riflettore: Laser classe 1 conforme a IEC 60825-1 resp. EN 60825-1; **Piombo laser:** Laser classe 2 conforme a IEC 60825-1 resp. EN 60825-1; **Distanziometro senza riflettore (neXus):** Laser classe 3R conforme a IEC 60825-1 resp. EN 60825-1

INTERFACCIA	
Tastiera	Alfanumerica completa, a doppia faccia (opzionale)
Display	Quarter-VGA a colori touch screen da 3,5" (320x240 pixel), 10 righe x 30 caratteri, autoriscaldante, illuminato
Capacità di memoria	Interna; 2GB
Interfaccia	USB
Memoria removibile	Chiavetta USB
Bluetooth	Dispositivo di classe 2

ALIMENTAZIONE	
Batteria interna	Li-Ion removibile
Autonomia***	36 h (angolo continuo), 10 h (misurazione continua della distanza ogni 30 s)

PIOMBO	
Tipo	Punto laser, luminosità regolabile
Precisione	1,5 mm a 1,5 m di altezza dello strumento

SISTEMA OPERATIVO	
Microsoft®	Windows CE

* Condizioni ottimali per Kodak Grey Card (riflettività del 90%)
** A 50 m di distanza
*** a 25°C. La durata della batteria può essere inferiore a seconda delle condizioni.
Tutti i marchi e i nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

GEOMAX

Partner di distribuzione autorizzato da GEOMAX

11/21 867519 it

Laterza Enzo
+39 080 645 8405
+39 333 703 0168
info@enzolaterza.it
Via Anna Frank 22 - 70017 Putignano (BA)
www.enzolaterza.it